

Hőkezelési lehetőségek a DFK Kft.-nél

	Hőkezelési eljárás	Munkadarab max. mérete (mm)	Max. tömeg
1. Cementálás			
	Sóban	Ø 300x400	90 kg
	Szénben	Ø 1000x500x2000	1,5t
	Gázban (aceton+metanol)	Ø 850x2200	2t
2. Nemesítés			
	Védőgázban	Ø 850x2200	2 t
	Védőgáz nélkül	Ø 1200x4200	5 t
3. Normalizálás			
	Védőgázban	Ø1200x4200	5 t
	Védőgáz nélkül	3000x1900x8200	20 t
4. Feszültségmentesítés			
	Védőgázban	Ø 850x2200	2 t
	Védőgáz nélkül	Ø 1200x4200	5 t
	Védőgáz nélkül	3000x1900x8200	20 t
5. Lágytás			
	Védőgázban	Ø 850x2200	2 t
	Védőgáz nélkül	Ø 1200x4200	5 t
	Védőgáz nélkül	3000x1900x8200	20 t
6. Edzés			
	Sóban	400x450x700	150 kg
	Sóban	Ø 300x400	90 kg
	Védőgázban	Ø 850x2200	2 t
7.	Ausztenitesítés	Ø 1200x4200	5t

28.02.2007

Megjegyzés:

- A megadott méretek csökkenhetnek abban az esetben, ha a munkadarab speciális rögzítést, függesztő eszközt igényel.
- Igény esetén hőkezelési diagrammot biztosítunk.

DUNAFERR Fejlesztő és Karbantartó Kft.
H-2400 Dunaújváros, Vasmű tér 1-3.
Telefon: +36 (25) 581-412 Fax: +36 (25) 413-857
E-mail: dfk@dfk.dunaferr.hu Web: www.dfk.hu